

Motoryzacja > Termoplastyczna folia Carbon Rolka 1,27m x 30m CZARNA

## Termoplastyczna folia Carbon Rolka 1,27m x 30m CZARNA



Model : -

Termoplastyczna folia Carbon Rolka 1,27m x 30m CZARNA

Producent : -



Termoplastyczna folia Carbon Rolka 1,27m x 30m CZARNA

Okleina imitująca włókno węglowe - jeden z najmocniejszych materiałów używanych do budowy bolidów Formuły 1!

Folia jest coraz popularniejszym materiałem wykorzystywanym do wizualnego tuningu samochodów. Używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Jej elastyczność i termoplastyczność pozwalają na dopasowanie nawet do bardzo trudnych i nierównych powierzchni. Folię można bez problemu nakleić na dowolny kształt!

Idealna do tuszowania uszkodzeń i innych niedoskonałości lub po prostu nadania nowego wyglądu starym przedmiotom.

Świetna do oklejania między innymi: samochodów i ich wewnętrznych elementów, motorów, laptopów, telefonów, tabletów. Wykorzystywana nawet do oklejania rowerów i skuterów.

Sąd wzięła się ogromna popularność folii carbon?

Folia posiada właściwości termoplastyczne ; wystarczy podgrzać ją aby dopasowała się do dowolnego kształtu.

Dzięki lekko wypukłej fakturze zarówno w dotyku, jak i wyglądzie sprawia wrażenie prawdziwego włókna węglowego.

Zastosowanie specjalistycznego kleju umożliwi dokładne dopasowanie, brak pęcherzyków oraz możliwość odklejenia i poprawienia źle naklejonej folii.

Aby maksymalnie ułatwić przycięcie folii do właściwego rozmiaru na wewnętrznej stronie znajdują się równomiernie rozmieszczone linie.

Folia jest odporna na warunki atmosferyczne, nawet mróz.

Z łatwością można umyć powierzchnie oklejone folią carbon - jest odporna na ścieranie, detergenty, a nawet oleje i smary.

Jeśli się znudzi można ją usunąć nawet po dłuższym czasie. Wystarczy tak, jak przy przyklejaniu użyć ciepłego powietrza.

Jak przyklejać folię carbon?

1. Po pierwsze oprócz folii przydatne będzie nożyk lub nożyczki, źródło ciepła np. suszarka. Niezbędny jest również preparat do odtłuszczenia powierzchni, na której będzie naklejona folia (np. benzyna ekstrakcyjna, denaturat lub inny alkohol) oraz narzędzie do wygładzania naklejonej folii &#8211; rakiel lub szmatka.
2. Po przycięciu folii do odpowiednich rozmiarów kolejnym krokiem jest przygotowanie powierzchni na której ma się znaleźć okleina.
3. Aby dobrze przylegała konieczne jest odtłuszczenie powierzchni na której ma się znaleźć folia np. denaturatem. Powierzchnia musi być czysta i gładka.
4. Teraz możemy zabierać się za przyklejanie. Najlepiej jest na początku odkleić tylko część papieru zabezpieczającego folię.
5. Podczas przyklejania do nierównych powierzchni niezbędny będzie strumień ciepła wpływający na plastyczność folii.

6. Aby uniknąć pęcherzyków folię wygładzamy od środka ku brzegom.

Motoryzacja > Termoplastyczna folia Carbon Rolka 1,27m x 30m CZARNA

## Termoplastyczna folia Carbon Rolka 1,27m x 30m CZARNA

7. Po oklejeniu całej zamierzonej powierzchni odcinamy nadmiar folii.

8. W przypadku kiedy chcemy coś poprawić lub zmienić wystarczy folię odkleić i przykleić ponownie. W celu odklejenia konieczność użycia ciepłego powietrza nastąpi dopiero po kilku godzinach.

Produkt fabrycznie nowy.

Cena : 299,00 zł Brutto ( 243,09 zł Netto)

---

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 maja 2014

miniprice.dfirma.pl